



PERGOLA ARTOSI

CARPORT
GLASS



... chrání vaše soukromí.

PERGOLA ARTOSI

Pergoly představují na zahradě či terase malou oázu klidu, kterou občas potřebuje každý z nás. Vytváří elegantní prostředí a maximální pohodlí téměř po celý rok. Svým výjimečným designem budou dotvářet Vaše chvíle strávené s rodinou a přáteli. A právě proto se společnost ISOTRA zaměřila na vývoj, výrobu a neustálou inovaci svých vlastních pergol.

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI s inovativním a čistým designem je první pergolou, která vzešla přímo z vývojového oddělení **společnosti ISOTRA**. Pergola ARTOSI byla vyvinuta s důrazem na přesnost, kvalitu zpracování a možnosti individuálních úprav díky čemuž se Vám v mnoha ohledech přizpůsobí. Unikátností pergoly ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více nezávislých sekcí, které lze ovládat samostatně. Můžete tak komfortně pomocí dálkového ovladače regulovat proudění světla, tepla i vzduchu v libovolné části pergoly podle pozice slunečních paprsků během celého dne.

ARTOSI dosahuje nejvyšší třídy odolnosti proti větru, avšak pro ještě větší komfort i soukromí se dají boky pergoly snadno doplnit o screenové látkové rolety s možností až celobvodového LED pásku a LED bodových světel integrovaných do lamel v odstínu denní bílá. Nejen díky tomu **společnost ISOTRA vyvinula vlastní screenové rolety ALFA-ZIP a ALFA-ZIP PLUS** určené, jak pro zastínění interiéru, tak přímo do pergoly ARTOSI. Více se o screenových roletách dočtete v samostatném katalogu nebo na našich webových stránkách.

PŘEDNOSTI A VÝHODY

INOVATIVNÍ DESIGN

HLINÍKOVÉ LAMELY S ORIENTACÍ 0° AŽ 130°

INTEGROVANÝ ODTOK VODY

OCHRANA PROTI DEŽI A SNĚHU

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI VĚTRU

MOŽNOST INTEGRACE SCREENOVÝCH ROLET

MOŽNOST SPŘAŽENÍ PERGOL

VYSVĚTLIVKY



dálkový ovladač



Tahoma

ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.



BIOKLIMATICKÁ PERGOLA ARTOSI

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI s inovativním a čistým designem z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Základní rozměry výrobku šíře 4,5 m a výsuvu až 7 m splňují přísné nároky na současný uživatelský komfort.

ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více nezávislých sekcí, které jsou ovládány individuálně dle pozice slunečních paprsků. Stojky pergoly lze umístit až o 1 m mimo roh pergoly směrem dovnitř.

Pergolu ARTOSI lze sestavit, v kombinaci volně stojící či kotvená do zdi. Vzhledem k prokazovaným parametrům je cena významnou konkurenční výhodou.

Hliníkové lamely lze orientovat od 0° do 130°, samozřejmě je možné i těsnění a sklon lamel pro řízení odtoku vody stojkou. Do pergoly je možné integrovat stínící prvky a LED osvětlení. Předností pergoly

Pergola	Provedení	Délka „L“ (výsuv, mm)		Šířka „S“ (mm)		Podchozí výška Rozměr H (mm)		Garantovaná plocha (m²)
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
ARTOSI	motor	1 440	7 000	1 000	4 500*	500	3 000	31,5


Od výsuvu 6 121 mm má pergola 6 ks stojek.

Od výsuvu 5 400 mm je nutné pergolu rozdělit na 2 sekce (2 ks motorů).

*Do šířky 4000 mm je nosnost lamel do 116 kg/m². Od šířky 4000 mm je nosnost lamel do 90 kg/m².

Přednosti a výhody

- Pergola je vyráběná s vysokou přesností,
- možnost umístit stojky až o 1 m mimo roh pergoly směrem dovnitř,
- nízká zástavní výška střešního profilu včetně otevření lamel – celkem 25 cm,
- možnost rozdělení lamel střechy pergoly do více nezávislých sekcí, samostatně ovladatelných,
- čistý a elegantní design,
- jednoduchá montáž / demontáž lamel a velká variabilita sestavení pergoly,
- úhel otevření lamel 130°,
- možnost až celoobvodového LED pásu a LED bodových světel integrovaných do lamel
- možnost integrace stínicí techniky,
- odolnost proti větru – třída 6,
- cena vzhledem k parametrům výrobku,
- vlastní vývoj.



Varianty montáže

- Pergola ARTOSI je samostojná s kotvením stojek do podlahy a s možností kotvení profilu do stěny.

Ovládání



- Slouží pro otevírání, naklápění a zavírání hliníkových lamel ve střeše pergoly.



- Motor Somfy WT/IO

Barevné provedení konstrukce a lamel



RAL 9010S bílá struktura



RAL 9007 stříbrná



DB 702 perleťově světle šedá



RAL 9010M bílá matná



RAL 9007S stříbrná struktura



DB 703 perleťově tmavě šedá



RAL 9006 světle stříbrná



RAL 7016S antracitově šedá struktura



RAL 8014S hnědá struktura



RAL 9006S světle stříbrná struktura



RAL 7016M antracitově šedá matná



RAL 8014M hnědá matná



CARPORT ARTOSI

Hliníkový přístřešek pro auta CARPORT ARTOSI je nadčasový přístřešek s inovativním designem vyvinutý s důrazem na přesnost, kvalitu zpracování a možnost individuálních úprav, který zajistí ochranu vašeho vozu vůči nepříznivým vlivům počasí.

Hliníková konstrukce, která je totožná s konstrukcí bioklimatické pergoly ARTOSI, je doplněna o nosný trapézový plech (RAL 9006) nebo polykarbonát (čirá, bronz, opál). Přístřešek ARTOSI má integrovaný odvod vody uvnitř konstrukce bez nutnosti dalších úprav, s možností volitelného LED osvětlení umístěného po šířce, délce či po celém obvodu, ovládaného čidlem pohybu nebo pomocí technologie IO. Přístřešek pro auta je vyráběn s vysokou přesností a montáž je tak snadná a rychlá. Zvolit si můžete provedení samostatně stojící nebo kotvený do zdi. Přístřešek ARTOSI nabízíme ve dvanácti základních barvách konstrukce. Barva trapézového plechu je RAL 9006. Maximální nosnost je 150 kg/m² garantujeme odolnost proti větru až 120 km/h a odvod vody 50 l/m²h. Standardní záruka je 5 let na konstrukci, 2 roky na LED osvětlení.

	Délka (mm)		Šířka (mm)		Výška (mm)	Plocha (m ²)
	min.	max.	min.	max.	max.	max.
CARPORT ARTOSI CARPORT ARTOSI ROOFLESS	1 200	7 000	1 000	4 500	3 000	31,5

Konstrukce střechy

PROVEDENÍ
POLYKARBONÁT




PROVEDENÍ
TRAPÉZOVÝ PLECH



Standardní barevné provedení

KONSTRUKCE



TRAPÉZOVÝ PLECH



RAL 9006

POLYKARBONÁT



TRANSPARENT



OPAL



BRONZ



ARTOSI GLASS

POSUVNÝ SYSTÉM ZASKLENÍ



Hliníkovou bioklimatickou pergolu ARTOSI neustále inovujeme. Kromě screenové rolety ALFA a ALFA PLUS, je nyní také možné do boků pergoly implementovat posuvný zasklívací systém ARTOSI GLASS.

Posuvný systém zasklení se skládá z hliníkových profilů a skleněné výplně. Systém otevírání je posuvný, tzn., že jednotlivá křídla zajiždějí za sebe. Provedení může být ve variantách 2-dílné až 6-dílné. Speciální tvar vertikálního profilu slouží současně jako madlo po celé své délce, výplň je čiré kalené sklo tloušťky 6 mm. Systém může být vybaven kovovým uzamykatelným madlem s cylindrickou vložkou,

bezpečně tak od sebe oddělí část terasy a zahrady, tím vytváří překážku proti vloupání. Posuvný systém ARTOSI GLASS je vyroben z vysoce kvalitních hliníkových profilů doplněných nerezovými komponenty. Jako výplň je použito bezpečnostní kalené čiré sklo o síle 6 mm, které dovolí zasklit prostory až do výšky 2,7 metrů.

Plynulý pohyb po kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Systém je možné dodat v kompletní škále barev RAL nebo v povrchové úpravě elox. Můžete tak zasklívací systém plně sladit s Vaší pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA. Předností systému je jeho rychlá a jednoduchá montáž a snadná údržba. Pro plynulý chod stačí spodní kolejnici udržovat v čistotě. Bezproblémový přístup ke křídům zajišťuje pohodlnou údržbu skel.

POSUVNÝ RÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ

Výhody

- chrání před hlukem, prachem i nepřízní počasí
- překážka proti násilnému vniknutí
- barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA
- pojistky proti vysazení skel
- jednoduchá montáž díky již zkompletovanému systému
- snadné a rychlé ovládání i údržba
- volba počtu křidel i způsobu otevírání

Rozměry

- šířka jednoho křídla 50 - 100 cm, max. výška 270 cm
- max. šířka zasklívacího prostoru je 6 m
- možnost kombinace provedení 2D - 5D nebo 2x2D - 2x3D
- plošná hmotnost je 20 kg / m² (při síle skla 6 mm)
- 47 kg / běžný metr (při síle skla 6 mm a výšce zasklení 2,7 m)

POSUVNÝ BEZRÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ

Výhody


- zajišťuje ničím nerušený výhled do zahrady
- chrání před hlukem, prachem i nepřízní počasí
- překážka proti násilnému vniknutí
- barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA
- snadné a rychlé ovládání i údržba
- volba počtu křídel i způsobu otevírání

Rozměry

- šířka jednoho křídla 50 - 100 cm, max. výška 270 cm
- max. šířka zasklívacího prostoru je 6 m
- možnost kombinace provedení 2D - 5D nebo 2x2D - 2x3D
- plošná hmotnost je 28 kg / m² (při síle skla 10 mm)
- 70 kg / běžný metr (při síle skla 10 mm a výšce zasklení 2,7 m)


MOŽNOSTI MONTÁŽE RÁMOVÉHO A BEZRÁMOVÉHO SYSTÉMU

Počet křídel



Způsob otevírání

Jednostranné (otevírání levé / pravé)



Oboustranné (otevírání opona)









ISOTRA a.s.

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání 8/2024

ISOTRA Partner:



... chrání vaše soukromí.